



www.gasper.si

LESENA IN LES/ALU OKNA

(karakteristike oken podane za osnovne profile oken 68 oz. 78 mm ter v smrekovem lesu)

	MODEL OKEN	PRIMA 7.8	LUX 9.7	PLATO 9.3	QUADRO 9.5	QUADRO 9.5 TOP
Dimenzije profila	Vgradna debelina podboja (mm)	78	95	98	95	112
	Debelina krila (mm)	78	95	115	112	112
	Vidna širina podboja s krilom prečno / spodaj (mm)	115/133	122/122	122/122	122/122	122/122
Karakteristike stekel	Ug - toplotna prehodnost stekla (W/m2K)	0,4 - 1,1	0,4 - 0,7	0,5	0,5	0,5
	Rw - zvočna izolativnost stekla (dB)	32 - 47	32 - 47	34 - 50	34 - 50	34 - 50
	Distančnik v steklu (standard je TGI)	TGI / alu	TGI / alu	TGI / alu	TGI / alu	TGI / alu
Karakteristike oken	Uf - topl. prehodnost okvirja stransko/spodaj (W/m2K)	1,2 / 1,3	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2
	Uw - toplotna prehodnost oken (W/m2K)	0,80 - 1,5	0,80 -1,1	0,84-1,0	0,84-1,0	0,84-1,0
	Rw- standardna zvočna izolativnost oken (dB)	34 (-1;-5)	34 (-1;-5)	35 (-1;-5)	35 (-1;-5)	35 (-1;-5)
Izvedba oken primerna za	Adaptacije	•	•	•	•	•
	Novogradnje	•	•	•	•	•
	Ekosklad	•	•	•	•	•
	Nizko energetske in pasivne objekte	•	•	•	•	•
Oblike oken	Pravilne oblike	•	•	•	•	•
	Poševnine	•	•	•	•	/
	Polokrogline in ločna okna	•	•	•	•	/
Načini odpiranja	Fiksno	•	•	•	•	•
	Kombinirano (D in DK)	•	•	•	•	•
	Harmonika vrata	•	•	/	•	/
	Drsna balkonska vrata (PSK)	•	•	•	•	/
	Dvižno-drsna vrata (HS)	•	•	•	•	/
	Odpiranje navzven	•	•	/	/	/
	Obojestranska kljuka	•	•	•	•	•
	Nizki alu prag 20mm	•	•	•	•	/
Odmično odpiranje	PADK - kljuka (samo okna pravilnih oblik)	•	•	•	•	/
	PADM - EM (samo okna pravilnih oblik)	•	•	•	•	/
Ovenska tesnila	Število vgrajenih tesnil	2	4	4	3	3
Steklitvena letvica	Prima letvica	•	/	/	/	/
	Plato letvica	•	•	•	•	•
	Plato integra	/	•	•	•	•
	Lux integra	/	•	•	•	•
Tesnitev	Mokra (trajno elastični silikon)	•	•	•	•	•
	Suha (s tesnili)	/	• **	•	•	•
Tip okovja	Vidno (E5)	vse oblike + nizki prag	•	•	•	/
	Skrito (Select)	pravilne oblike ter brez nizkih pragov	•	•	•	/
	Skrito (Topstar)		/	/	/	•
Varnostno okovje	RC1N	vse oblike + nizki prag	•	•	•	•
	RC2, RC2N		•	•	•	•
Barve oken	LES - znotraj / zunaj	po Gašper ali RAL / NCS karti	•	•	•	•
	LES - 10 letna RSG	po Gašper ali RAL / NCS karti	•	•	•	•
	ALU maske - zunaj	po RAL karti / fina struktura FS	/	•	•	•
Legenda	• / **	možne izvedbe izvedbeno ni možno izvedba možna s plato integra steklitveno letvico				

